

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

REVISIONES A TENER EN CUENTA

SEMANAL

Revise que el prefiltro esté libre de todo tipo de suciedad, que impida su perfecto funcionamiento.

MENSUAL

Limpiar el prefiltro, asegurarse que la bomba no produzca sonidos extraños al arrancar o durante el funcionamiento.

ANUAL

Desarmar, limpiar turbina, verificar sello y rulemanes. Revisar o´ring de tapa superior.

Dicho mantenimiento debe ser realizado por un técnico.



ELECTROBOMBA



FILTRO

SEMANAL

Revisar que no existan fugas por la palanca, ni rastros de humedad u óxido. Debe realizar un RETROLAVADO cada 3 o 5 días, o según su uso.

ANUAL

Debe controlar que no ingrese arenilla, de la carga filtrante a la piscina. Dicha carga debe ser cambiada cada 2 o 3 años, para que su filtrado sea óptimo.

Desarmar la multiválvula para la lubricación.

Revisar la junta estrella.

Tales controles deben ser realizados por un especialista.



INTERIOR DE PISCINA

SEMANAL

Es recomendable limpiar la marca del nivel de agua con un producto desengrasante.

MENSUAL

Es aconsejable pasar un cepillo blando por las paredes, los escalones y los bordes entre accesorios.

ANUAL

Se debe realizar una limpieza profunda, con solución de lavandina y agua o desengrasante y agua (no mezclar desengrasante y lavandina, ya que, tal mixtura, despiden vapores tóxicos).

Revise que no existan piquetes, saltaduras, marcas o golpes, dentro del interior de la piscina.



UNIONES DOBLES

SEMANAL

Revise que no existan goteras.

MENSUAL

Deben ser ajustadas si es necesario

ANUAL

Controlar que los o´ring se encuentren en buen estado, y reemplazarlos si estuvieran secos.



SKIMMER

SEMANAL

Revise su interior y límpielo, siempre que lo requiera.



ILUMINACIÓN

MENSUAL

Debe controlar que no tenga humedad en su interior.

ANUAL

Revisar el prensacable y ajustarlo en caso que lo requiera.



LOSETAS

SEMANAL

Limpiar con agua

MENSUAL

Es recomendable limpiar las losetas con Cloro líquido (el cual debe diluir primeramente en agua) y escoba.

ANUAL

Revise si existen fisuras en las placas o en la pastina.

Es conveniente reparar juntas con pastina, y reemplazar las losetas dañadas.